

# 北京CB450A皮壳机报价

发布日期：2025-09-13 | 阅读量：17

在精品包装领域，各类产品包装五花八门、要求千变万化，从而对于封面机的速度和效率要求往往比较高。面对产品品质的高要求以及订单的多元化，效率不够出众的封面机产品显然就难以胜任这些场景的需求了。正润机械CM540A全自动封面机最高速度达到35个/分钟，比传统机型提高百分之二十以上。能准确完成各道工序所需动作，具有精度高、速度快、压角包边美观等优势，不但能应用烟包领域，它还是广大印刷包装企业大批量生产“白酒、月饼、茶叶、手机、内衣、工艺品、化妆品等外包装盒及文件夹、台历、精装书封面”等产品可优先考虑的解决方案。避免与产生震动、高频电磁的机器相邻。北京CB450A皮壳机报价

全自动封面皮壳机的障碍排除：折边机进纸不准左右偏时，调整折边带的位置，保证前后在一条中心线上；纸表面有皱折a[]纸张本身有皱折[]b[]调整调节手轮使预压辊压低一点[]c[]可能是胶水的粘性不够[]d[]本机要求使用快干型的胶水，而且环境温度的变化对胶水的粘性有很大的影响，有条件的企业尽量在车间安装上空调；纸板边不紧a[]可能是胶水的粘性不够[]b[]本机要求使用快干型的胶水，而且环境温度的变化对胶水的粘性有很大的影响，有条件的企业尽量在车间安装上空调[]c[]调整左调节手轮与右调节手轮，调小左右折边带之间的距离[]d[]调整调节拉杆加大折边带与传送带之间的压力，但不能太大，太大了会在面纸上留下痕迹。4、纸板经过折边机时，纸板角会折到，可用汽车喷腊喷折边带使纸包边时能平顺通过。5、如果成品四角有纸角外露，就应重新调整前修角气缸与后修角气缸的位置。北京CB450A皮壳机报价光电[]用来测试走纸平台是否有纸张。

全自动封面皮壳机CM540A使用程序：开启控制面板上的电热电源，加热胶水，使胶水完全溶解，根据不同胶水设置温度（一般在60~80℃），胶水的粘性与温度是密切相关，所以一定要控制好温度；加热与定时旋钮的使用，旋钮在加热上时表示现在马上加热，在定时上时表示根据设定的时间进行加热，这时就要设置时间，设定n小时，就表示从现在算起n小时后开始加热；将调胶辊放下，与上胶辊密合；开启上胶辊按钮，转动控制面板上的胶辊速度与胶泵速度，使胶泵与胶辊开始运转，先抽温水上胶辊，抽温水数秒后，使胶辊先预热一下；调整调胶辊上下来调整胶水厚薄；根据面纸的尺寸来调节刮刀的位置；开启鼓风机；根据面纸的长度调整调节手柄；根据面纸的宽度调整调节调整手轮，使面纸台与走纸平台适合面纸的宽度；纸板送料台可以同时放置五种不同规格的纸板，最小宽度不能小于10mm[]根据纸板宽度的不同调整挡板，先松开固紧螺丝，电动调节宽度；根据纸板长度不同转动调整手轮调节推纸器的位置；开启控制面板上的电脑电源，机器就开始工作。

全自动封面一体机简介：目前工厂采用的基本上都手工制作与半机械化制作，或者是先做好

封面再进行流转另一台机器做内衬，这就需要大量的劳动力，大量的劳动力就需要进行人力资源的管理，而且这些劳动力都是一些普通女工，自身素质差、文化水平低、管理难度大，许多老板与管理者也是苦不堪言。我公司生产的全自动封面机，具有生产速度快、需要人工少、成品美观精致、精度高等特点。产品可以广泛应用于制作精装书封面、笔记本、文件夹、台历、挂历、包装礼盒等领域。面纸的堆放高度□280mm□

全自动封面机CM540A技术参数：面纸尺寸MIN:130×230mmMAX:570×1030mm□面纸厚度100~300g/m<sup>2</sup>□纸板厚度1~3mm□成品尺寸MIN:100×200mmMAX:540×1000mm□中心条尺寸10mm□折入纸边尺寸10~18mm□可做片数6pieces□定位精度±0.10mm□生产速度≤38sheets/min□电机功率12kw/380v3phase□电热功率10kw□气源要求30L/min0.6Mpa□机器重量3500kg□整机尺寸(长×宽×高)L9500×W2400×H1700mm□备注：封面的尺寸，同时取决于面纸的尺寸以及面纸的质量；速度为每分钟30个封面，可是封面的尺寸大小会影响到机器的速度；纸板的堆放高度□220mm□面纸的堆放高度□280mm□胶桶的容量□60L□选择了正润机械就是选择了超值的服务和质量，还有强大的生产力，操作的便捷性，超高的生产效率和精度。北京CB450A皮壳机报价

如果成品四角有纸角外露，就应重新调整前修角气缸与后修角气缸的位置。北京CB450A皮壳机报价

FZJ540全自动翻转机是全自动封面皮壳一体机的配套设备，是由滚轮送料、纸板翻转、纸板输送定位三大机构组成。他的关机程序如下：机器原始复位，摆臂调至水平位置；关闭电脑里的工作开关，机器停止工作。使用过程中的注意事项：安装机械完毕后，接上电源时请注意观看控制面板上的电源电压表，真空泵马达的运转方向；如突然停电停机时，再开机时一定不能开门操作；变频器不可潮湿或进水或用水清洗；变频器如有异常时或误触面板时可将电源关闭重开，即可恢复正常运转。北京CB450A皮壳机报价

浙江正润机械有限公司是一家印刷机械、食品机械、塑料机械、精密模具的设计、制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。全自动纸盒成型机是制作精品天地盖纸盒的设备，设计合理、性能可靠、世界同等技术水平。采用PLC可编程序控制器、光电跟踪/影像定位系统、伺服控制系统、触摸屏人机界面，实现自动送面纸、面纸上胶、纸板自动输送、纸板成型贴四角、定位贴合、纸盒成型等动作一次性完成，有效代替人工生产，极大地提高生产效率和纸盒成品质量。的公司，致力于发展为创新务实、诚实可信的企业。公司自创立以来，投身于皮壳机，天地盖机，全自动纸盒成型机，酒包机，是机械及行业设备的主力军。正润机械不断开拓创新，追求出色，以技术为先导，以产品为平台，以应用为重点，以服务为保证，不断为客户创造更高价值，提供更优服务。正润机械创始人章建通，始终关注客户，创新科技，竭诚为客户提供良好的服务。